



TIGER

TIGER

PORCELÁNICO ESMALTADO



- 
ANTIFRÍO
frost proof
- 
MATE
matte
- 
NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%
- 
DEFORMACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE 15x90 cm 6"x35"
 13.4x66.2 cm 5"x26"



Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	artículo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj.	kg/m2	kg/pal
15x90	TIGER	8	1.08	48	51.84	26.50	24.54	1.272
13.4x66.2	TIGER. DECO TIGER	12	1.06	50	53.20	24.25	22.80	1.213
8x45	ROD.N TIGER	26	0.94	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

TIGER

GF-20099



Tiger Gris
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Tiger Miel
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Tiger Natural
15x90 / 6"x35"

TIGER

GF-20095



Tiger Gris
13.4x66.2 / 5"x26"

GF-20095



Deco Tiger Gris
13.4x66.2 / 5"x26"

GF-20095



Tiger Miel
13.4x66.2 / 5"x26"

GF-20095



Deco Tiger Miel
13.4x66.2 / 5"x26"

GF-20095



Tiger Natural
13.4x66.2 / 5"x26"

GF-20095



Deco Tiger Natural
13.4x66.2 / 5"x26"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN
Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS
It is required the use of minimum joint (approx. 1.5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

TIGER

PORCELÁNICO ESMALTADO

