

FS Mirambel

Sigle fired floor tiles

DIRECTION



FS MIRAMBEL | FS MIRAMBEL-A FS-ALORA

FS MIRAMBEL-B




FS MIRAMBEL-M



FS MIRAMBEL-A



FS MIRAMBEL



4 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13 * 3/8"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN14
B	20527
M	20301
A	20300

COR. FS MIRAMBEL



3 * 11 cm | 1 3/16 * 4 5/16"

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P23
M	22164
A	22163

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+36Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 2
ANSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

APLICACIONES | APPLICATIONS

Área Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior Internal	✓	✓
Exterior External	-	-
Comercial Commercial	✓	✓
Ducha Shower	✓	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint 1,5 mm 	versatile 	matte
diferent shades 	shade variation V2 	various graphics

EMBALAJE | PACKING

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m ² / sq.m	kg	Cajas	m ² / sq.m	kg			Tamaño cm aprox.
cm							m ² / sq.m	m ² / sq.m	
33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,71	48	52,27	1067,08	120 * 80 * 81	1053,20	1175,66
inch	Units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes inch approx.	ft ²	ft ²
13 * 13 * 3/8	10	11,72	47,76	48	562,65	2347,58	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11336,53	12654,73